

Nom de la substance : accuGen 100 Nd

I. IDENTIFICATION DU PRODUIT CHIMIQUE ET DE LA SOCIÉTÉ

Nom du produit/appellation commerciale : accuGen™ 100 Nd

Compatibilité système/laser : Pour systèmes SLA® équipés de lasers à semi-conducteurs (Nd:YVO₄).

Famille chimique : Résine époxyde contenant un diluant réactif

Utilisation du produit : Produit pour systèmes de stéréolithographie de la série SLA.

Système d'identification des substances dangereuses (HMIS) :

(Classification des dangers : 0 = faible, 4 = extrême) :

Santé	2
Inflammation	1
Dangers physiques	1

Précaution personnelle :

Protection de la peau et des yeux

Fabricant :



Coordonnées du fabricant	3D Systems GmbH Guerickeweg 9 Darmstadt, Allemagne
Pour obtenir des informations :	Téléphone : +49 (0) 6151 357-357 Télécopieur : +49 (0) 6151 357-111
Urgences :	703.527.3887 - Chemtrec (États-Unis)

II. INFORMATION SUR LA COMPOSITION

N° CE	Composant	Classification	Pourcent
238-098-4	Éther de cyclohexane diméthanol diglycidyle (n° CAS 14228-73-0)	Xi R36/38 R43 R52/53	9 - 19
Mélange 203-572-1 403-500-0	Mélange 50% de carbonate de propylène (n° CAS 108-32-7) Mélange à 50 % de sels d'antimonate (n° CAS 89452-37-9, 71449-78-0)	- Xi R36 Xi R43, N R50/53	3 - 10

Informations générales relatives au produit

Cette préparation est classée dangereuse selon les directives 67/548/EEC et 99/45/EC de l'Union européenne.
Xi R36, R43 N R51/53

III. IDENTIFICATION DES DANGERS**Aperçu des urgences**

Cette substance irrite la peau. Irrite les yeux. Irrite la peau. Peut provoquer une réaction allergique de la peau. Toxique pour les organismes aquatiques. Ne pas polluer l'environnement aquatique. Une polymérisation dangereuse peut se produire en cas d'épuisement de l'inhibiteur ou d'exposition à la chaleur ou aux rayons UV. Les récipients doivent rester fermés. Utiliser dans un endroit bien ventilé. Se laver soigneusement après la manipulation.

Effets éventuels sur la santé :

Yeux : Peut provoquer des irritations se manifestant par des rougeurs, des enflures et des douleurs.

Peau : Peut provoquer des irritations ou d'autres réactions allergiques, y compris des rougeurs et/ou des enflures.

Inhalation : Peut irriter les voies respiratoires.

Ingestion : L'ingestion peut provoquer des nausées, diarrhées et/ou douleurs intestinales.

Effets chroniques : Une exposition répétée ou prolongée peut provoquer des réactions allergiques consécutives à un contact avec la peau et se manifestant par des rougeurs, des enflures et/ou une éruption cutanée (urticaire).

États de santé aggravés par l'exposition au produit

Peut aggraver une dermatite ou des problèmes respiratoires existants.

Nom de la substance : accuGen 100 Nd

IV. MESURES DE PREMIERS SECOURS

- Contact avec la peau : Se laver immédiatement avec beaucoup d'eau savonneuse. Enlever les vêtements et les souliers contaminés. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent. Laver les vêtements avant de les remettre.
- Contact avec les yeux : Rincer immédiatement les yeux à grande eau pendant au moins 15 minutes. Consulter un médecin si l'irritation persiste. Ne pas exposer à des sources de lumière.
- Inhalation : Transporter le sujet à l'air frais. En cas d'asphyxie, commencer immédiatement la respiration artificielle. En cas de respiration difficile, mettez le sujet sous oxygène. Consulter immédiatement un médecin.
- Ingestion : L'ingestion est improbable. Toutefois, consulter immédiatement un médecin si de grandes quantités de produit ont été ingérées. Ne pas induire le vomissement. Ne jamais rien administrer par voie buccale à une personne inconsciente.

Remarques destinées au médecin

Une dermatite allergique peut se déclarer plus tard chez les personnes sensibles. Elle apparaît parfois plusieurs semaines ou mois après un contact répété prolongé.

V. LUTTE CONTRE L'INCENDIE

- | | |
|---|---|
| Point éclair : 183 °C | Méthode utilisée : S.O. |
| Limite supérieure d'inflammabilité : S.O. | Limite inférieure d'inflammabilité : S.O. |
| Auto-inflammation : >360 °C (DIN 51794) | Vitesse de combustion : S.O. |
| Entretient la combustion : S.O. | Classification de l'inflammabilité : S.O. |

- Dangers d'incendie généraux : La disparition de l'inhibiteur à la suite d'une exposition à la chaleur, à des rayons ou à des agents oxydants peut provoquer une polymérisation spontanée, accompagnée d'une élévation de la température et de la pression.
- Produits de combustion dangereux : La décomposition du produit sous l'effet d'une température élevée peut libérer par exemple du CO₂, du CO, du NOx et de la fumée.
- Moyens d'extinction : Utiliser de l'eau atomisée, de la poudre chimique, du gaz carbonique ou de la mousse chimique. Éviter d'utiliser un jet d'eau pour éteindre un incendie car cela risque de produire de la mousse.
- Équipement de lutte contre l'incendie/instructions : Porter des vêtements de protection complète, y compris un casque, un appareil respiratoire autonome à pression positive ou un appareil respiratoire autonome par pression et un masque facial. Enlever le récipient de l'endroit si cela est possible sans danger. Refroidir les récipients en les aspergeant d'eau. Ne pas utiliser un jet d'eau à grand débit. Éviter d'inhaler du produit ou des sous produits de combustion.

VI. MESURES EN CAS DE REJET ACCIDENTEL

- Procédures de contention : Arrêter l'écoulement du produit, si cela n'est pas dangereux. Ventiler la zone contaminée. Éliminer les sources d'allumage. Ne pas verser les produits chimiques contaminés dans les égouts, sur des terrains ou des eaux de surface.
- Procédures de nettoyage : Porter des équipements et des vêtements de protection adéquats. Absorber les déversements accidentels en utilisant des matériaux absorbants non combustibles. Placer tous les déchets dans un récipient de mise au rebut approprié.
- Procédures d'évacuation : Éloigner toute personne dont la présence n'est pas indispensable.
- Procédures spéciales : S.O.

VII. MANUTENTION ET ENTREPOSAGE

- Procédures de manipulation : Assurer une ventilation adéquate. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas respirer les vapeurs ou les brouillards. Éviter les sources d'inflammation.
- Procédures d'entreposage : Entreposer dans le récipient étanche d'origine à la température ambiante. Conserver ce produit à l'intérieur dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Entreposer à l'abri du soleil et des sources d'UV.
- Température d'entreposage : 0 °C – 35 °C

Nom de la substance : accuGen 100 Nd

VIII. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION PERSONNELLE :**Directives d'exposition**

Informations générales relatives au produit : Aucune limite d'exposition n'a été établie pour ce produit ou ses composants.
Limites d'exposition du produit Consulter les réglementations locales si les limites applicables sont différentes.

Mécanismes techniques :

La ventilation doit éliminer efficacement toutes les vapeurs.

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNELLE

Yeux/face : Porter des lunettes antiéclaboussures ou un écran facial.

Peau : Porter des gants imperméables, un tablier et des chaussures fermées.

Voies respiratoires : Si la ventilation est insuffisante pour maintenir les concentrations de poussière au-dessous des limites établies, utiliser une protection des voies respiratoires appropriée et approuvée.

Généralités : Il est recommandé d'avoir à disposition un bassin oculaire et des douches d'urgence.

IX. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Apparence	Jaunâtre	Odeur	Légère
État physique.....	Liquide	pH.....	6-7 dilué à 1:1 dans l'eau
Pression de vapeur.....	< 2 Pa à 20 °C	Point éclair.....	183 °C (DIN 51758)
Point d'ébullition	> 200 °C	Viscosité	500 à 600 mPa à 30 °C
Solubilité dans l'eau	Insoluble à 20 °C	Poids spécifique	1,1 g/cm ³ à 25 °C
Pourcentage de produits volatils...	S.O.	Poids moléculaire	S.O.

X. STABILITÉ CHIMIQUE ET RÉACTIVITÉ

Stabilité chimique : Stable dans des conditions de manipulation, d'utilisation et de transport normales.

Conditions à éviter : Éviter l'exposition à la chaleur et à la lumière.

Incompatibilité : Agents oxydants, acides forts et bases fortes.

Produits de décomposition dangereux : La décomposition du produit sous l'effet d'une température élevée peut libérer par exemple du CO₂, du CO, du NOx et de la fumée.

Polymérisation dangereuse : Peut se produire.

Décomposition thermique : >200 °C

XI. INFORMATIONS DE TOXICOLOGIE**Toxicité aiguë et chronique**

A: Informations générales relatives au produit : Aucune donnée n'est disponible.

B: Analyse des composants :

Composant	DL ₅₀ par voie orale	DL ₅₀ par contact dermique
Éther de cyclohexane diméthanol diglycidyle (n° CAS 14228-73-0)	> 2 000 mg/kg (rats)	Aucune information du fournisseur
Mélange d'antimonate	> 2 000 mg/kg (rats)	> 2 000 mg/kg (lapins)

Cancérogénicité

A: Informations générales relatives au produit : Aucun.

B: Composant cancérogène : Ni ce produit, ni aucun composant de ce produit ne sont listés par ACGIH, IARC, OSHA, NIOSH ou NTP.

XII. INFORMATIONS CONCERNANT L'EFFET DU PRODUIT SUR L'ENVIRONNEMENT**Toxicité pour l'environnement**

A: Informations générales relatives au produit : La toxicité aquatique du produit est inconnue ; toutefois, vu les composants qu'il contient, il risque d'être toxique pour les organismes aquatiques ou risque de provoquer des effets néfastes à long terme sur l'environnement aquatique. Éviter la contamination du sol, des égouts et des eaux de surface.

Nom de la substance : accuGen 100 Nd

B: Analyse des composants – écotoxicité – toxicité aquatique :

Composant	CE ₅₀ 24 heures	CE ₅₀ 48 heures
Mélange d'antimonate	4,4 mg/l (daphnie magna)	0,68 mg/l (daphnie magna)

Composant	CL ₅₀ 96 heures
Éther de cyclohexane diméthanol diglycidyle (n° CAS 14228-73-0)	13 mg/l (carpe)

Évolution dans l'environnement :Aucune information n'est disponible sur ce produit.

XIII. REMARQUES SUR LA MISE AU REBUT**Instructions de mise au rebut des déchets**

Ne pas contaminer les égouts, le sol ou les eaux de surface avec ce matériau ou son récipient. Éviter la mise au rebut. Essayer d'utiliser tout le produit. Les déchets dangereux doivent être mis au rebut conformément aux règlements en vigueur. Avant de disposer du produit non utilisé, consulter un établissement de mise au rebut pour se mettre au courant des règlements en vigueur.

XIV. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

	DOT AUX ÉTATS-UNIS	RID/ADR	IMDG	IATA	IMO	TDG Canada
Nom d'expédition :	Non réglementé					

XV. INFORMATION RÉGLEMENTAIRE**Information réglementaire de la communauté européenne :**

Informations générales relatives au produit

N	Dangereux pour l'environnement
Xi	Irritant
R36	Irritant pour les yeux.
R43	Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
R51/53	Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
S24/25	Éviter le contact avec la peau et les yeux.
S61	Éviter de libérer dans l'environnement. Se reporter aux instructions spéciales/fiches de sécurité.
Contient :	Éther de cyclohexane diméthanol diglycidyle (238-098-4), composé d'antimoine (403-500-0)

Analyse des composants - Inventaire

Composant/CAS	N° CE	CEE	CAN	TSCA	NLP
Éther de cyclohexane diméthanol diglycidyle (n° CAS 14228-73-0)	238-098-4	EINECS	DSL	Oui	Non
Mélange d'antimonate Carbonate de propylène (n° CAS 108-32-7) Mélange de sels d'antimonate (n° CAS 89452-37-9, 71449-78-0)	Mélange 203-572-1 403-500-0	EINECS EINECS	DSL NDSL	Oui Oui	Non Non

Nom de la substance : accuGen 100 Nd

XVI. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

La description complète de tous les dangers figure aux sections 2 et 3

N° CE	Composant/CAS	Classification
238-098-4	Éther de cyclohexane diméthanol diglycidyle (n° CAS 14228-73-0)	Xi Irritant R36/38 Irritant pour les yeux et la peau. R43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. R52/53 Dangereux pour les organismes aquatiques, peut avoir un impact négatif et à long terme sur le milieu aquatique.
Mélange	Mélange	-
203-572-1	50% de carbonate de propylène (n° CAS 108-32-7)	Xi Irritant R36 Irritant pour les yeux
403-500-0	Mélange à 50 % de sels d'antimonate (n° CAS 89452-37-9, 71449-78-0)	Xi Irritant R43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. N Dangereux pour l'environnement R50/53 Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

Date de création de la FSMD :25.01.06

Numéro de révision de la FSMD :S.O.

Date de révision de la FSMD :S.O.

Raison de la révision : ... S.O.

Pour obtenir de plus amples renseignements : www.3dsystems.com

+49 (0) 6151 357-357 (Europe : T.U.+1 h ; du lundi au vendredi de 8 h à 17 h Zone horaire de l'Europe centrale)

800.793.3669 (appel gratuit aux États-Unis : T.U.-07 h 00 ; Amérique du Nord : du lundi au vendredi de 6 h à 18 h)

970.257.4700 (hors des États-Unis : T.U.-07 h 00 ; Amérique du Nord : du lundi au vendredi de 6 h à 18 h)

REJET DE RESPONSABILITÉ : Ce qui suit remplace toutes les clauses figurant dans les formulaires, lettres et documents de notre société. 3D Systems Inc. ne fournit aucune garantie directe ou indirecte pour ce produit, y compris des garanties de qualité marchande ou d'adaptation à un usage particulier. Aucune déclaration ou recommandation figurant dans la documentation du produit ne doit être interprétée comme étant une incitation à enfreindre les brevets actuels ou futurs. 3D Systems Inc. ne pourra en aucun cas être tenu responsable des dommages accessoires, consécutifs ou autres résultant d'une négligence présumée, violation de la garantie, responsabilité stricte ou autre théorie quelle qu'elle soit, à la suite de l'utilisation ou de la manipulation de ce produit. La seule responsabilité de 3D Systems Inc., dans le cadre d'une demande d'indemnité quelconque en rapport avec la fabrication, l'utilisation ou la vente de ses produits, est limitée au prix d'achat payé par l'acheteur.

©Copyright 2006 par 3D Systems, Inc. Tous droits réservés. Sujet à modification sans préavis. accuGen est une marque commerciale de 3D Systems, Inc. Le logo 3D et SLA sont des marques déposées de 3D Systems, Inc.

Nom de la substance : accuGen 100 Nd

Légende

ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conférence américaine des hygiénistes industriels du gouvernement)

CAS = Chemical Abstracts Service (Service des résumés analytiques de chimie)

CERCLA = Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act (Loi sur l'intervention environnementale étendue, la restitution et la responsabilité)

CFR = Code of Federal Regulations (Code de la réglementation fédérale)

CPR = Controlled Products Regulations (Règlements sur les produits contrôlés)

DOT = Department of Transportation (Département des transports)

DSL = Domestic Substances List (Liste intérieure des substances)

EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Inventaire européen des substances chimiques commercialisées)

EPA = Environmental Protection Agency (Agence de protection de l'environnement)

IARC = International Agency for Research on Cancer (Agence internationale de recherche sur le cancer)

IATA = International Air Transport Association (Association du transport aérien international)

IDL = Ingredients Disclosure List (Liste des ingrédients divulgués)

IEL = Internal Exposure Limit (Limite d'exposition interne)

mg/Kg = milligrammes par kilogramme

mg/l = milligrammes par litre

mg/m³ = milligrammes par mètre cube

MSHA = Mine Safety and Health Administration (Administration de sécurité et de santé dans les mines)

S.O. = Sans Objet

NIOSH = National Institute for Occupational Safety and Health (Institut national pour la santé et l'hygiène professionnelles).

NJTSTR = New Jersey Trade Secret Registry (Registre du secret commercial de New Jersey)

NTP = National Toxicology Program (Programme national de toxicologie)

OSHA = Occupational Safety and Health Administration (Administration de sécurité et de santé en milieu de travail)

SARA = Superfund Amendments and Reauthorization Act (Loi portant sur la Modification de l'Autorisation du Fonds Spécial pour l'environnement)

LECT = Limite d'exposition de courte durée

TMD = Transport de marchandises dangereuses)

TSCA = Toxic Substances Control Act (Loi sur les substances toxiques)

SIMDUT = Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail