

I. STOFF-/ZUBEREITUNGS- UND FIRMBEZEICHNUNG

Produkt-/Handelsname: accuGen™ 100 Nd

System-/Laserkompatibilität: Für SLA®-Systeme mit Festkörperlaser (Nd:YVO₄).
 Chemische Familie: Epoxyharz mit reaktivem Verdünnungsmittel
 Verwendungszweck: Material für Stereolithographiesysteme der SLA-Reihe.

Hersteller:



Anschrift des Herstellers	3D Systems GmbH Guerickeweg 9 Darmstadt, Germany
Weitere Informationen	Telefon: +49 (0) 6151 357-357 Fax: +49 (0) 6151 357-111
Notfall	+1.703.527.3887 (Chemtrec – USA)*

Gefahrstoff-Identifizierungssystem (HMIS):

(Risikograd: 0 = niedrig, 4 = extrem):

Gesundheit **2**
 Entflammbarkeit **1**
 Physische Gefahren **1**

Persönlicher Schutz:

Haut- und Augenschutz

II. ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

EG-Nr.	Komponente	Klassifizierung	Prozent
238-098-4	Cyclohexandimethanol-Diglycidylether (CAS-Nr. 14228-73-0)	Xi R36/38 R43 R52/53	9 - 19
Gemisch	Gemisch	-	3 - 10
203-572-1	50% Propylencarbonat (CAS-Nr. 108-32-7)	Xi R36	
403-500-0	50%iges Gemisch aus Antimonatsalzen (CAS-Nr. 89452-37-9, 71449-78-0)	Xi R43, N R50/53	

Allgemeine Produktinformationen

Dieses Präparat ist nach den EU-Richtlinien 67/548/EWG und 99/45/EG als gefährlich klassifiziert.
 Xi R36, R43 N R51/53

III. MÖGLICHE GEFAHREN

Notfallübersicht

Das Material ist ein Reizmittel. Verursacht Augenreizung. Verursacht Hautreizung. Kann allergische Hautreaktion verursachen. Giftig für Wasserorganismen. Nicht in Gewässer einleiten. Durch Erschöpfung des Inhibitors oder durch Einwirkung von Hitze oder UV-Licht kann gefährliche Polymerisation auftreten. Behälter geschlossen halten. Unter angemessener Belüftung verwenden. Sich nach dem Gebrauch gründlich waschen.

Mögliche Gesundheitsrisiken:

Augen: Kann Reizung bestehend aus Rötung, Schwellung und Schmerzen verursachen.
 Haut: Kann Reizung oder andere allergische Reaktionen einschl. Rötung und/oder Schwellung verursachen.
 Einatmung: Kann Reizung der Atmungsorgane verursachen.
 Einnahme: Einnahme kann Übelkeit, Durchfall und/oder Magenschmerzen verursachen.
 Chronisch: Kann bei wiederholter oder längerer Exposition allergische Hautreaktionen bestehend aus Rötung, Schwellung und/oder Ausschlag (Nesselfieber) verursachen.

Durch Exposition hervorgerufene Verschlechterung medizinischer Zustände

Kann eine bestehende Dermatitis oder bestehende Atembeschwerden verschlimmern.



IV. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

- Hautkontakt: Haut sofort mit reichlich Seife und Wasser waschen. Kontaminierte Kleidung und Schuhe ausziehen. Bei Auftreten von Symptomen Arzt aufsuchen. Kleidung vor dem erneuten Tragen waschen.
- Augenkontakt: Augen sofort mindestens 15 Minuten mit reichlich Wasser spülen. Bei fortdauernder Reizung ärztliche Hilfe hinzuziehen. Keinen Lichtquellen aussetzen.
- Einatmung: Betroffene Person an die frische Luft bringen. Bei Erstickungsanzeichen sofort künstliche Beatmung einleiten. Bei Atembeschwerden Sauerstoff zuführen. Sofort ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- Einnahme: Eine Einnahme ist unwahrscheinlich. Jedoch bei Verschlucken großer Mengen Arzt hinzuziehen. Kein Erbrechen herbeiführen. Einer bewusstlosen Person darf keinesfalls etwas über den Mund verabreicht werden.

Hinweis für Ärzte

Bei anfälligen Personen kann sich eine verzögerte allergische Dermatitis einstellen. Diese kann bei häufigem und wiederholtem Kontakt nach Wochen oder gar Monaten auftreten.

V. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

- | | |
|--|--|
| Flammpunkt: 183 °C (361 °F) | Angewandte Methode: Unzutreffend |
| Obere Flammgrenze (UFL): Unzutreffend | Untere Flammgrenze (LFL): Unzutreffend |
| Selbstentzündlichkeit: >360 °C (DIN 51794) | Brenngeschwindigkeit: Unzutreffend |
| Unterhält Verbrennung: Unzutreffend | Entflammbarkeitsklassifikation: Unzutreffend |

- Allgemeine Brandgefahren: Eine Inhibitorerschöpfung durch Hitze, Strahlungseinwirkung oder Oxidationsmittel kann eine spontane Polymerisation mit Hitze- und Druckerzeugung hervorrufen.
- Gefährliche Verbrennungsprodukte: Thermische Zersetzungsprodukte können CO₂, CO, NO_x und Rauch beinhalten.
- Löschmittel: Wassernebel, Trockenlöschmittel, Kohlendioxid oder chemischen Schaum verwenden. Zur Brandbekämpfung keinen Wasserstrahl verwenden, da Schaumbildung auftreten kann.
- Ausrüstung zur Brandbekämpfung/Anweisungen: Vollständige Schutzkleidung einschließlich autonomem Überdruck- oder Druckbedarfsatemgerät und Gesichtsmaske tragen. Behälter aus dem Bereich entfernen, falls dies gefahrlos möglich ist. Behälter durch Besprühen mit Wasser kühlen. Keinen starken Wasserstrahl verwenden. Einatmen des Materials oder der Verbrennungsbeiprodukte vermeiden.

VI. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

- Eindämmung: Ausfluss des Materials stoppen, falls dies gefahrlos möglich ist. Kontaminierten Bereich gut belüften. Zündquellen beseitigen. Das Material oder kontaminiertes Wasser nicht in Ausflüsse, Boden- oder Oberflächengewässer leiten.
- Beseitigung: Geeignete Schutzausrüstung und Schutzkleidung tragen. Verschüttung mit nichtbrennbaren absorbierenden Materialien aufsaugen. Alle Abfälle in einen geeigneten Behälter zur Entsorgung füllen.
- Evakuierung: Nicht benötigtes Personal fern halten.
- Besondere Verfahren: Unzutreffend

VII. HANDHABUNG UND LAGERUNG

- Handhabung: Für angemessene Belüftung sorgen. Berührung mit der Haut und den Augen vermeiden. Dämpfe oder Nebel nicht einatmen. Zündquellen vermeiden.
- Lagerung: Im Originalbehälter versiegelt bei Raumtemperatur lagern. Das Material in Innenräumen an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren. Außerhalb von direktem Sonnenlicht oder UV-Lichtquellen lagern.
- Lagerungstemperatur: 0 °C – 35 °C / 32 °F – 95 °F

VIII. EXPOSITIONSBEGRENZUNG/PERSÖNLICHE SCHUTZMASSNAHMEN

Expositionsrichtlinien

- Allgemeine Produktinformationen: Für dieses Produkt oder seine Bestandteile sind keine Expositionsgrenzen am Arbeitsplatz definiert.
- Expositionsgrenzen: Örtliche Bestimmungen prüfen, falls andere Grenzwerte gelten.

Schutzmechanismen

Die Belüftung muss Dämpfe wirksam beseitigen.

Persönliche Schutzausrüstung

Augen/Gesicht: Chemieschutzbrille oder Gesichtsschild tragen.
 Haut: Undurchlässige Handschuhe, eine Schürze und geschlossene Schuhe tragen.
 Atemwege: Wenn die Belüftung nicht ausreicht, um Dampfkonzentrationen wirksam unter den vorgeschriebenen Grenzwerten zu halten, muss für zugelassenen Atemschutz gesorgt werden.
 Allgemeines: Augenwaschbrunnen und Notduschen empfohlen.

IX. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Aussehen	Leicht gelb	Geruch	Mild
Physikalischer Zustand.....	Flüssigkeit	PH-Wert.....	6-7 bei 1:1-Lösung in Wasser
Dampfdruck	< 2 Pa bei 20 °C (68 °F)	Flammpunkt.....	183 °C (361 °F) (DIN 51758)
Siedepunkt	>200 °C (>392 °F)	Viskosität	500-600 mPa*s bei 30 °C
Löslichkeit (H ₂ O)	Unlöslich bei 20 °C (68 °F)	Dichte	1,1 g/cm ³ bei 25 °C
Prozent flüchtig.....	Unzutreffend	Molekulargewicht.....	Unzutreffend

X. CHEMISCHE STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

Chemische Beständigkeit: Bei normalen Handhabungs-, Gebrauchs und Transportbedingungen stabil.
 Zu vermeidende Bedingungen: Einwirkung von Hitze und Licht vermeiden.
 Inkompatibilität: Oxidierende Stoffe, starke Säuren und starke Laugen.
 Gefährliche Zersetzung: Thermische Zersetzungsprodukte können CO₂, CO, NO_x und Rauch beinhalten.
 Gefährliche Polymerisation: Kann auftreten.
 Thermische Zersetzung: >200 °C

XI. ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE

Akute und chronische Toxizität

A: Allgemeine Produktinformationen: Keine Daten verfügbar.
 B: Analyse der Bestandteile:

Komponente	LD ₅₀ Oral	LD ₅₀ Dermal
Cyclohexandimethanol-Diglycidylether (CAS-Nr. 14228-73-0)	> 2.000 mg/kg (Ratten)	Keine Daten vom Lieferanten vorhanden
Antimonatgemisch	> 2.000 mg/kg (Ratten)	> 2.000 mg/kg (Kaninchen)

Karzinogenität

A: Allgemeine Produktinformationen: Keines.
 B: Karzinogenität der Bestandteile: Weder dieses Produkt noch eines seiner Komponenten sind als durch ACGIH, IARC, OSHA, NIOSH oder NTP aufgeführt bekannt.

XII. ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE

Ökotoxizität

A: Allgemeine Produktinformationen: Die aquatische Toxizität des Produkts ist unbekannt. Aufgrund der Bestandteile ist jedoch anzunehmen, dass dieser Stoff toxisch für Wasserorganismen ist oder Spätschäden in Gewässern verursacht. Kontaminierung von Bodenabwässern und Oberflächengewässern verhindern.
 B: Komponentenanalyse – Ökotoxizität – Aquatische Toxizität:

Komponente	EC ₅₀ 24 Stunden	EC ₅₀ 48 Stunden
Antimonatgemisch	4,4 mg/l (Daphnia magna)	0,68 mg/l (Daphnia magna)

Komponente	LC ₅₀ 96 Stunden
Cyclohexandimethanol-Diglycidylether (CAS-Nr. 14228-73-0)	13 mg/l (Karpfen)

Umweltschicksal: Keine Informationen für das Produkt verfügbar.



XIII. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Anweisung zur Abfallentsorgung

Ausflüsse, Boden- oder Oberflächengewässer nicht mit dem Material oder dessen Behälter kontaminieren. Entsorgung vermeiden. Das Produkt möglichst vollständig aufbrauchen. Entsprechend allen einschlägigen Bestimmungen entsorgen. Vor der Entsorgung ungebrauchten Materials einen zugelassenen Entsorgungsfachmann hinzuziehen, um Einhaltung der entsprechenden Vorschriften sicherzustellen.

XIV. ANGABEN ZUM TRANSPORT

	US DOT	RID/ADR	IMDG	IATA	IMO	Kanada TDG
Transportbezeichnung	Es liegen keine Vorschriften vor					

XV. VORSCHRIFTEN

Angaben zu Vorschriften der Europäischen Union

Allgemeine Produktinformationen

N	Gefährlich für die Umwelt.
Xi	Reizmittel.
R36	Reizt Augen.
R43	Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.
R51/53	Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkung haben.
S24/25	Berührung mit der Haut und den Augen vermeiden.
S61	Freilassen in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen/Sicherheitsdatenblätter beachten.
Enthält:	Cyclohexandimethanol-Diglycidylether (238-098-4), Antimonverbindung (403-500-0).

Komponentenanalyse – Inventar

Bestandteil/CAS	EG-Nr.	EWG	CAN	TSCA	NLP
Cyclohexandimethanol-Diglycidylether (CAS-Nr. 14228-73-0)	238-098-4	EINECS	DSL	Ja	Nein
Antimonatgemisch	Gemisch				
Propylencarbonat (CAS-Nr. 108-32-7)	203-572-1	EINECS	DSL	Ja	Nein
Gemisch aus Antimonatsalzen (CAS-Nr. 89452-37-9, 71449-78-0)	403-500-0	EINECS	NDSL	Ja	Nein

XVI. SONSTIGE ANGABEN

Vollständiger Text aller Gefahrensätze in Abschnitt 2 und 3

EG-Nr.	Bestandteil/CAS	Klassifizierung
238-098-4	Cyclohexandimethanol-Diglycidylether (CAS-Nr. 14228-73-0)	Xi Reizmittel. R36/38 Reizt die Augen und die Haut. R43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. R52/53 Schädlich für Wasserorganismen. Kann Spätschäden in Gewässern verursachen.
Gemisch	Gemisch	-
203-572-1	50% Propylencarbonat (CAS-Nr. 108-32-7)	Xi Reizmittel. R36 Reizt Augen.
403-500-0	50%iges Gemisch aus Antimonatsalzen (CAS-Nr. 89452-37-9, 71449-78-0)	Xi Reizmittel. R43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. N Gefährlich für die Umwelt. R50/53 Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkung haben.

Erstellungsdatum des Sicherheitsdatenblatts: 25.01.2006
Revisionsnummer des Sicherheitsdatenblatts: Unzutreffend
Stand des Sicherheitsdatenblatts: Unzutreffend
Änderungsgrund: Unzutreffend

Weitere Informationen erhalten Sie von:

+49 (0) 6151 357-357 (Europa GMT+01:00; montags – freitags 08:00 – 17:00 MEZ)
800.793.3669 (Gebührenfrei in den USA GMT-07:00; Nordamerika - montags – freitags 06:00 – 18:00 Uhr)
+1.970.257.4700 (Außerhalb der USA GMT-07:00; Nordamerika - montags – freitags 06:00 – 18:00 Uhr)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Das Folgende ersetzt sämtliche früheren Darstellungen in Formularen, Briefen und Unterlagen Ihres Unternehmens. 3D Systems, Inc. erteilt für dieses Produkt weder ausdrückliche noch stillschweigende Garantien, einschließlich Garantien der Handelbarkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. In der Produktliteratur vorhandene Äußerungen oder Empfehlungen sind keinesfalls als Aufforderung zur Verletzung bestehender oder zukünftiger Patente auszulegen. Unter keinen Umständen ist 3D Systems, Inc. haftbar für Begleit-, Folge- oder sonstige Schäden aufgrund von angeblicher Fahrlässigkeit, Garantieverletzung, Gefährdungshaftung oder anderen Rechtsauslegungen, die infolge der Verwendung oder Handhabung dieses Produkts entstehen können. Die einzige Haftung von 3D Systems, Inc. für Ansprüche aufgrund der Herstellung, Verwendung oder des Vertriebs seiner Produkte besteht in der Erstattung des Kaufpreises des Käufers.

© Copyright 2006 3D Systems, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. accuGen ist eine Marke von 3D Systems, Inc. Das 3D Symbol und SLA sind eingetragene Marken von 3D Systems, Inc.

Abkürzungen/Legende

ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists (amerikanische Konferenz behördlicher Industriehygieniker)

CAS = Chemical Abstracts Service (chemische Kurzbeschreibungen)

CERCLA = Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act (Umweltgesetz)

CFR = Code of Federal Regulations (US-bundesstaatliche Vorschriften)

CPR = Controlled Products Regulations (Vorschriften für kontrollierte Produkte)

DOT = Department of Transportation (US-Verkehrsministerium)

DSL = Domestic Substances List (Liste von Haushaltsstoffen)

EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europäische Bestandsliste bestehender kommerzieller Chemiestoffe)

EPA = Environmental Protection Agency (Umweltschutzbehörde)

IARC = International Agency for Research on Cancer (internationale Krebsforschungsbehörde)

IATA = International Air Transport Association (internationaler Luftverkehrsverband)

IDL = Ingredients Disclosure List (Offenlegung von Inhaltsstoffen)

IEL = Interne Expositionsgrenze

mg/kg = Milligramm pro Kilogramm

mg/l = Milligramm pro Liter

mg/kg³ = Milligramm pro Kubikmeter

MSHA = Mine Safety and Health Administration (Verwaltungsstelle für Sicherheit und Gesundheitsschutz im Bergbau)

Unz = Unzutreffend

NIOSH = National Institute for Occupational Safety and Health (Institut für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz)

NJTSTR = New Jersey Trade Secret Registry (Handelsgeheimnisregistratur von New Jersey)

NTP = National Toxicology Program (nationales Toxikologieprogramm)

OSHA = Occupational Safety and Health Administration (Verwaltungsstelle für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit)

SARA = Superfund Amendments and Reauthorization Act

STEL = Short Term Exposure Limit (Kurzzeitexpositionsgrenze)

TDG = Transport Dangerous Goods (Transport von Gefahrstoffen)

TSCA = Toxic Substances Control Act (Gesetz zur Kontrolle giftiger Substanzen)

WHMIS = Workplace Hazardous Materials Information System (Informationssystem gefährlicher Stoffe am Arbeitsplatz)